



VIGILOHM IM9 110-415VCA

El-nummer:
1609950
IMD-IM9

EAN: 3606480321658

Produktdata

Serie	Vigilohm
Kortnavn på utstyr	IM9
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Jordingssystem	IT
Application	Marineapplikasjoner Environment - purely AC application
Network size	Small and not disturbed network
Type elektrisk krets	Styrekrets
Network load disturbance	Ikke forurenset
Type of network	1P + N 3P 3P + N

Teknisk data

Nettspenning	0...600 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til nøytral) 0...480 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til fase)
Type måling	Network insulation resistance, produktfamilie: 1000 Ohm...500 kOhm +/- 15 %
Konfigurerbar filtreringstid	7 s
Responstid	<= 7 s 100 %
Innstillingsgrense	Pre-alarm: 2...500 kOhm Alarm: 1...250 kOhm
Response tid	<= 7 s
[Us] merkespenning	110...415 V AC 50/60/400 Hz toleranse: +/- 15 % 125...250 V DC toleranse: +/- 15 %
Strømforbruk i VA	7 VA
Strømforbruk i W	3 W
beskyttelse mot overstrøm	1 A
Test funksjon	Manuell
Communication of data	HMI: testrapporter Dry contact: testrapporter
Signalkontakt type	1 C/O standard eller feilsikker
Signalkrest spenning	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
kommunikasjonsport protokoll	-
Skjermtype	Uten display

Monteringsmetode	Klips på (DIN skinne) Innfelt (panel)
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal
tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer0,2...2,5 mm²
Materiale	Termoplast
overspenningskategori	III
Vekt	0,2 kg
Mål på utsparing	66 x 72.5 mm
Høyde	90 mm
Bredde	71 mm
Dybde	67,5 mm

Miljø

IP-grad	Kapsling: IP20 Forside: IP40
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52 1K22 i samsvar med IEC 60721-3 2K11 i samsvar med IEC 60721-3-2 3K24 i samsvar med IEC 60721-3-3
Driftshøyde	<= 3000 m
Forurensningsgrad	2
Relativ fuktighet	0...92 %
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61557-8 UL 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61326-2-4
Produktsertifikater	EAC CE BV RMRS DNV RCM
Marine certifications	TAE00001HB (expiry on 2029-09-22) MRE0000016 (expiry on 2027-07-05)
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Lengde	9,600 cm
Pakke 1 Vekt	230,000 g
Enhets type pakke 2	S03

Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,489 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	168
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	D345d44d-3c09-48d6-ae43-5ec47f0bd20f
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

