



Universal Tilkoplinger-NSX100-250/ INS250-250A-4P-vertikal-montasje i kabelfelt-PrismaSeT G/P

EI-nummer:
2442660

LVS04064

EAN: 3606481867285

Produktdata

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Lineryg BW
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap Lineryg Lineryg BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Lineryg BW universell strømforsyning blokk
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Skapfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Vekt	2,72 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[illegible]

Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal
3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal
4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	28,0 cm
Pakke 1 Lengde	38,5 cm
Pakke 1 Vekt	2,726 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	24,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	60,5 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No