


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Tilkoplingblokk for NSX/INS400/630- vertikal montasje-til Linergy BW(Powerclip) PrismaSeT G/P

EI-nummer:  
2442667

LVS04074

EAN: 3606481867353

### Produktdata

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Linergy                                                                                    |
| Produktspekter                  | Linergy                                                                                    |
| Produkt eller type komponent    | Universal power supply block                                                               |
| Produktnavn                     | Linergy BW                                                                                 |
| produkt navn                    | PrismaSeT PrismaSeT G skap<br>PrismaSeT PrismaSeT P skap<br>Linergy Linergy BW samleskinne |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør                                                                    |
| Standarder                      | IEC 61439-1, i skapet<br>IEC 61439-2, i skapet                                             |
| Produktsertifikater             | ASTA                                                                                       |

### Teknisk data

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skap - utstyrstilkobling | Linergy BW skinne                                                                                                                                                  |
| Antall poler             | 3P<br>4P                                                                                                                                                           |
| montasjebeskrivelse      | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm<br>Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm<br>Kapsling - bredde 650 mm<br>Gulvskap - bredde 600 mm<br>Veggskap - bredde 600 mm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                           |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installert utstyr         | Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                               |
|                           | Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  |
|                           | Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                                |
|                           | Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                              |
|                           | Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                              |
|                           | Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon |
|                           | Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon |
|                           | Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                               |
|                           | Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                               |
|                           | Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                               |
|                           | Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  |
|                           | Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon                                |
|                           | Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon   |
|                           | Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon   |
|                           | Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon                     |
|                           | Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon                     |
|                           | Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon                     |
|                           | Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon                     |
|                           | Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  |
|                           | Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 630 A                                                                                                              |
| Vekt                      | 1 kg                                                                                                               |
| Antall pr. sett           | Sett á 2                                                                                                           |

[illegible]

4  8. des. 2025

8. des. 2025

dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 15  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 18

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 12,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 19,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 24,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 912,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 90         |
| Pakke 2 Høyde            | 76,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 96,080 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                        |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| Halogenfri status                | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri                          | Ja                               |
| Silikonfri                       | Ja                               |

Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning        | No                                                  |