



Tilkoblingsblokk-3P-Linergy DP-for NSXm-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2491427 LVS04038

EAN: 3606481868138

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap PrismaSeT Prisma PH skap PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 skap Compact Compact NSXm effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	Prisma montasjeplate DIN skinne
Installert utstyr	Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I²t ved aktivering	4700000 A².s
tilkoblingsklemmer	Tilførsel: kabelsko (per fase) 70 mm² Fordeling: fjærklemmer (per fase) , 4 x 4...10 mm² (fast eller bøyelig) Fordeling: fjærklemmer (per fase) , 2 x 6...16 mm² (fast eller bøyelig)
9 mm polbredde	9
Høyde	140 mm
Bredde	81 mm
Dybde	58 mm
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 cm
Pakke 1 Bredde	9,800 cm
Pakke 1 Lengde	14,500 cm
Pakke 1 Vekt	563,700 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,965 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	28,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	59,096 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.