



## Tilkoplingblokk for NSX/INS630- horisontalt montasje-til Linergy BW(Powerclip) PrismaSeT G/P

El-nummer:  
2442665 LVS04071

EAN: 3606481867339

### Produktdata

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Linergy                                                                                    |
| Produktspekter                  | Linergy                                                                                    |
| Produkt eller type komponent    | Power supply block                                                                         |
| Produktnavn                     | Linergy BW                                                                                 |
| produkt navn                    | PrismaSeT PrismaSeT G skap<br>PrismaSeT PrismaSeT P skap<br>Linergy Linergy BW samleskinne |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør                                                                    |
| Tilgjengelig utstyr             | Med tilkobling                                                                             |
| Standarder                      | IEC 61439-1, i skapet<br>IEC 61439-2, i skapet                                             |
| Produktsertifikater             | ASTA                                                                                       |

### Teknisk data

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skap - utstyrtilkobling   | Linergy BW skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall poler              | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| montasjebeskrivelse       | Kapsling - bredde 650 mm<br>Gulvskap - bredde 850 mm<br>Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm<br>Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Installert utstyr         | Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon<br>Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon<br>Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon<br>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 630 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                      | 2,86 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[illegible]

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact  
INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte med  
langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact  
INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direkte med  
langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact  
INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direkte med  
langt terminaldeksel 6

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp Horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp Horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp Horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp Horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp Horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630  
uten fast kipp Horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 12,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 19,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 24,800 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 2,765 kg   |
| Enhetsstype pakke 2      | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 72         |
| Pakke 2 Høyde            | 63,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 213,080 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

---

