



Fordelingsblokk-Linergy FM(Multiclip)-36 moduler-4P-200A-81 hull- PrismaSeT G/P-B750mm

El-nummer:
2442643 LVS04026

EAN: 3606481870858

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling Spacial Spacial SFP kapsling
Produktkompatibilitet	Universal enclosure
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Installert utstyr	modulært utstyr
Antall poler	3P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] Nominell driftsstrøm	200 A
[In] merkestrøm	200 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I²t ved aktivering	6700000 A².s
tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 18 x 4...10 mm² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 18 x 4...10 mm² (Stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 27 x 4...10 mm² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 27 x 4...10 mm² (Stiv)
9 mm polbredde	72
Totalt antall 18 mm moduler	36
Bredde	750 mm
Vekt	2,3 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,900 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Lengde	66,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,255 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	6,900 cm
Pakke 2 Bredde	23,000 cm
Pakke 2 Lengde	66,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,794 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	95,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	430,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

