

Tilkoplinger-4 Stk-for Linergy DX(distriblock)-125A/INS/NG/C120- PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442652 LVS04047

EAN: 3606481867247

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Fleksibel tilkobling
Produktnavn	Linergy DX
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 skap Linergy Linergy DX distribusjonsblokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linergy DX fordelingsblokk
montasjebeskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 800 mm Pack kapsling - bredde 555 mm Pack kapsling - bredde 600 mm
Installert utstyr	Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Betingelse for bruken	Ekstra kontakt trengt til INS40...160 (må bestilles separat)
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A
Lengde	240 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	0,52 kg
Antall pr. sett	Sett á 4

[illegible]

[illegible]

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

650 mm PrismaSeT P kapsling

800 mm PrismaSeT P kapsling

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1
tilkoblingsblokk 7
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSXm uten fast kipp Vertikal
3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSXm uten fast kipp Vertikal
3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1
tilkoblingsblokk 7
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1
tilkoblingsblokk 7
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSXm med fast kipp Vertikal
3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSXm med fast kipp Vertikal
3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS100 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS100 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS125 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS125 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS160 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS160 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS40 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS40 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS63 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS63 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1
direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1
direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1
direkte 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1
direkte 6

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	14,000 cm
Pakke 1 Lengde	42,000 cm
Pakke 1 Vekt	532,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,334 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	42,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	144,594 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.