

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Distribusjonsblokk - 63A - 4 pol - tilførsel fra topp

El-nummer:  
2462997 LVS04040

EAN: 3606482164567

### Produktdata

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie                        | Linergy                       |
| Produkt eller type komponent | Distribusjonsblokk            |
| Produktnavn                  | Linergy DX                    |
| Kompatibel med               | Prisma<br>PrismaSeT<br>Pragma |
| Produktkompatibilitet        | Universal enclosure           |
| IP-grad                      | IPxx B                        |

### Teknisk data

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plassering av tilkobling       | Topp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montering                      | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antall poler                   | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] merkespenning             | 440 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 63 A på 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] merkestrøm                | 63 A på 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tilkoblingsklemmer             | Tilførsel: tunnel-klemme16 mm² ( fleksibel)<br>Tilførsel: tunnel-klemme25 mm² ( stiv)<br>Fordeling: fjærklemmer ( fase) , 12 x 2,5...6 mm² ( fleksibel)<br>Fordeling: fjærklemmer ( fase) , 12 x 2,5...6 mm² ( stiv)<br>Fordeling: fjærklemmer ( nøytral) , 12 x 2,5...6 mm² ( fleksibel)<br>Fordeling: fjærklemmer ( nøytral) , 12 x 2,5...6 mm² ( stiv) |
| 9 mm polbredde                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Totalt antall 18 mm moduler    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høyde                          | 96,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bredde                         | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dybde                          | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                           | 0,29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Miljø

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Forurensningsgrad | 3                                   |
| glødetrådtest     | 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Standarder          | IEC 60947-7-1 |
|                     | IEC 61439-2   |
|                     | IEC 61439-1   |
| Produktsertifikater | ASEFA         |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 10,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 311,200 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 30        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 9,736 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                   |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                                                                                                | C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04 |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                                                                                                 |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |