



Tilkoblinger-160A-4P-L380-Linergy DX-1p-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442694 LVS04149

EAN: 3606481883988

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy DX
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 skap Linergy Linergy DX distribusjonsblokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linergy DP fordelingsblokk
montasjebeskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack kapsling - bredde 555 mm Pack kapsling - bredde 600 mm
Installert utstyr	Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
Materiale	Kobber Plast
Farge	Copper Sort (RAL 9005)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Lengde	380 mm
Vekt	0,82 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

[illegible]

[illegible]

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 5

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 4

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 4

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 med fast kipp 3P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NG160 med fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack kapsling Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 6

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	5,000 cm
Pakke 1 Lengde	41,000 cm
Pakke 1 Vekt	780,000 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,434 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

