



Prefabrikert tilkobling for pluginn-horisontal montert NSX400-630 til Linergy LGY 4P -PrismaSeT P

El-nummer:
2442777

LVS04462

EAN: 3606481867704

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Skinne dimensjon	30 x 10 mm
Vekt	5 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp
	horizontal 4P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp
	horizontal 4P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp
	horizontal 4P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp
	horizontal 4P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp
	horizontal 4P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp
	horizontal 4P 1 direkte 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp
	horizontal 4P 1 direkte 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp
	horizontal 4P 1 direkte 6

Forpakkningsinformasjon

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,000 cm
Pakke 1 Bredde	30,000 cm
Pakke 1 Lengde	40,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,107 kg
Enhets ­ type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	48,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	216,280 kg

Logistikk­informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

Technical Illustration

Dimensions

