



Samleskinne-vertikal-Linergy-LGYE for montasje i PrismaSeT P- lengde 1670mm- 1250A

El-nummer:
2442805

LVS04505

EAN: 3606481870346

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGY
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Strømskinne beskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett å 1

Teknisk data

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Vertikal, drifts posisjon: lateral
installasjonsveiledning	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA (1 s) for 3 støtter (bakside posisjon) 30 kA (1 s) for 4 fester (bakside posisjon) 40 kA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon) 40 kA (1 s) for 5 støtter (bakside posisjon) 50 kA (1 s) for 4 fester (lateral posisjon) 60 kA (1 s) for 5 støtter (lateral posisjon) 50 kA (1 s) for 7 støtter (bakside posisjon)
Tillatt strøm	1290 A på 35 °C: <= IP31 1170 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	3,38 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,750 cm
Pakke 1 Bredde	4,750 cm
Pakke 1 Lengde	177,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,196 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Lengde	177,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,802 kg
Enhetstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	29,000 cm
Pakke 3 Bredde	120,000 cm
Pakke 3 Lengde	200,000 cm
Pakke 3 Vekt	284,250 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

