



Horizontal tilkobling LGYE for MTZ2 2500A 3P PrismaSeT P

El-nummer:
2442798 LVS04495

EAN: 3606481867919

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap Masterpact Masterpact NW
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrtilkobling	tilkobling overføring montering
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW20...25 - kontroll: kipp Vertikal installasjon - bunn tilkobling Masterpact: fast NW20...25 - kontroll: kipp Vertikal installasjon - bunn tilkobling
[Ie] nominell driftsstrøm	2500 A
Lengde	580 mm
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36
----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,500 cm
Pakke 1 Lengde	61,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,900 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	35,500 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	201,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	343
---	-----

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

