


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Hullet flat skinne-LGY BS-for Vertikal montasje i side eller bak-80x5mm lengde1675mm- PrismaSeT P

El-nummer:  
2442814 LVS04518

EAN: 3606481870438

### Produktdata

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie                        | Linergy                    |
| Produktspekter               | Linergy                    |
| Produkt eller type komponent | Samleskinne                |
| Produktnavn                  | Linergy BS                 |
| Kompatibel med               | PrismaSeT PrismaSeT P skap |
| Strømskinne beskrivelse      | Flat skinne                |
| Antall pr. sett              | Sett á 1                   |

### Teknisk data

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsretning                         | Vertikal, drifts posisjon: bakside<br>Vertikal, drifts posisjon: lateral                                                                                                                                                                                                                                 |
| installasjonsveiledning                   | Kapsling - bredde 650 mm<br>Kapsling - bredde 650 + 150 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 1000 A på 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 50 kA ( 1 s) for 7 støtter ( bakside posisjon)<br>15 kA ( 1 s) for 3 støtter ( lateral posisjon)<br>30 kA ( 1 s) for 5 støtter ( lateral posisjon)<br>15 kA ( 1 s) for 3 støtter ( bakside posisjon)<br>30 kA ( 1 s) for 5 støtter ( bakside posisjon)<br>50 kA ( 1 s) for 7 støtter ( lateral posisjon) |
| Tillatt strøm                             | 1000 A på 35 °C: <= IP31<br>900 A på 35 °C: > IP31                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skinne dimensjon                          | 80 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lengde                                    | 1675 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bredde                                    | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dybde                                     | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                      | 5,96 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farge                                     | Naturfarget                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type tilkopling for samleskinne           | Ø 10 mm boret hull                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilkobling banen                          | Tilkoblingen hver 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Miljø

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASTA                       |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Forpakkningsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 14,5 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 179,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,828 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 80       |
| Pakke 2 Høyde            | 32,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 202,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 488,0 kg |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

---

