


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Prefabrikert tilkobling plugin-fast/ dreie/motor-horisontal NSX100-250 til Linergy LGY 4P-PrismaSeT P

El-nummer:  
2442764 LVS04428

EAN: 3606481867544

### Produktdata

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Serie                           | PrismaSeT                                      |
| Produktspekter                  | PrismaSeT P                                    |
| Produkt eller type komponent    | Forbindelse                                    |
| produkt navn                    | PrismaSeT PrismaSeT P skap                     |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør                            |
| Standarder                      | IEC 61439-2, i skapet<br>IEC 61439-1, i skapet |
| Produktsertifikater             | ASTA                                           |

### Teknisk data

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| skap - utstyrstilkobling | Linerger samleskinne     |
| Antall poler             | 4P                       |
| montasjebeskrivelse      | Kapsling - bredde 650 mm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installert utstyr                      | Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon                                      |
|                                        | Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon                                        |
|                                        | Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon                                      |
|                                        | Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon                                        |
|                                        | Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon       |
|                                        | Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon             |
|                                        | Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon        |
|                                        | Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon              |
|                                        | Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                          |
|                                        | Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                                |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon       |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                    |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                          |
|                                        | Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon  |
|                                        | Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon        |
|                                        | Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                     |
|                                        | Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                           |
|                                        | Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                           |
|                                        | Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                                 |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon  |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon        |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                     |
|                                        | Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                           |
|                                        | Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon   |
|                                        | Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon         |
|                                        | Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                      |
|                                        | Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon                            |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                 |
| [I <sub>e</sub> ] nominell driftsstrøm | 250 A                                                                                                                           |
| Skinne dimensjon                       | 20 x 3 mm                                                                                                                       |
| Vekt                                   | 1,54 kg                                                                                                                         |
| Antall pr. sett                        | Sett á 1                                                                                                                        |

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| funksjonsenhet | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4                  |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7                 |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7                 |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4                  |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7                 |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7                 |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4       |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                          |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4  |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                     |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5                    |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4             |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                                |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4        |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                           |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5       |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5                          |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4        |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                           |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4   |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                      |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5  |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5                     |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4              |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                                 |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4         |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4                            |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5        |
|                | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5                           |

## Forpakkingsinformasjon

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Enhets <span>­</span> type pakke 1 | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1           | 1         |
| Pakke 1 Høyde                      | 5,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde                     | 28,000 cm |
| Pakke 1 Lengde                     | 38,500 cm |
| Pakke 1 Vekt                       | 1,488 kg  |
| Enhets <span>­</span> type pakke 2 | P12       |
| Antall enheter i pakke 2           | 45        |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 2 Høyde  | 38,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 76,000 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  <b>Materialer og emballasje</b> |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                   | Ja                               |
| Emballasje uten plast                                                                                             | Ja                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                  | I samsvar                        |
| REACH-regelverk                                                                                                   | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| Halogenfri status                                                                                                 | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri                                                                                                           | Ja                               |
| Silikonfri                                                                                                        | Ja                               |

### Use Again

|  <b>Ompakking og reproduksjon</b> |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                                | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                                                                                                       | No                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---

