


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Prefabrikert tilkobling plugin-fast/ dreie/motor-horisontal NSX100-250 til Linergy LGY 3P-PrismaSeT P

El-nummer:
2442763

LVS04427

EAN: 3606481867537

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linerger samleskinne
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,24 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5
----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	28,000 cm
Pakke 1 Lengde	39,000 cm
Pakke 1 Vekt	1,212 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	45

Pakke 2 Høyde	39,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	68,540 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

