



Samleskinne-vertikal-LinerGY-LGYE for montasje i PrismaSeT P- lengde 1670mm- 2500A

El-nummer:
2442808 LVS04508

EAN: 3606481870377

Produktdata

Serie	LinerGY
Produktspekter	LinerGY
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	LinerGY LGYE
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Strømskinne beskrivelse	LinerGY
Antall pr. sett	Sett å 1

Teknisk data

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: lateral Horizontal, drifts posisjon: topp Horizontal, drifts posisjon: bunn
installasjonsveiledning	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Skapfelt - bredde 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	2500 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	65 kA (1 s) for 5 støtter (lateral posisjon) 60 kA (1 s) for 2 fester (horrisontal posisjon) 85 kA (1 s) for 3 støtter (horrisontal posisjon) 85 kA (1 s) for 7 støtter (lateral posisjon) 50 kA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon) 100 kA (1 s) for 4 fester (horrisontal posisjon) 100 kA (1 s) for 9 støtter (lateral posisjon)
Tillatt strøm	2440 A på 35 °C: <= IP31 2100 A på 35 °C: > IP31
Lengde	1625 mm
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,8 cm
Pakke 1 Lengde	177,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,741 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	202,0 cm
Pakke 2 Vekt	231,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	474
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

