


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Tilkoblingsplate mellom 10mm horisontal samleskinne og vertikal Linergy LGYE-1600A-PrismaSeT P

El-nummer:
2442848 LVS04636

EAN: 3606481868053

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy LGY
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap Linergy Linergy LGY samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne 10 mm horisontalt strømskinne vertikale samleskinne
Antall poler	3P 4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Vekt	1,52 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Lengde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	1,142 kg
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,442 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

