



# Switch Soft 21W 2300lm 2CCT Sort

Elnr.: 3229466



Switch Soft er en serie beregnet på å erstatte kompaktlysrør downlights på nyanlegg eller ved rehabilitering. Lysbildet er bredstrålende og beregnet på å fylle rommet med lys. Switch Soft har inntrukket lyskilde for blendingsfritt, diskret lys. CCT switch for endring av fargetemperatur (3000K og 4000K).



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 21        |
| Lumen/Watt (lm)                | 110       |
| Lysstyrke (lm)                 | 2300      |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-4000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80        |
| SDCM                           | 3         |
| Driver størrelse (mA)          | 550       |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20       |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45       |

## Utførelse

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Farge                    | Sort            |
| Materiale                | Kunststoff      |
| IP klasse                | 44              |
| Lyskilde                 | LED             |
| Isolasjonsklasse         | II              |
| WarmDim teknologi        | Nei             |
| Dimbar                   | Ja              |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 150.000         |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 100.000         |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern         |
| Sokkel                   | LED             |
| Montering                | Innfelt         |
| Avdekningsmateriale      | Opalisert plast |
| Dimmetype                | DALI            |
| Optikk                   | Diffusorlinse   |
| DALI                     | Ja              |

# Switch Soft 21W 2300lm 2CCT Sort

Elnr.: 3229466

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Hurtigkobling            | Ja                                               |
| Kan monteres i isolasjon | Nei                                              |
| Utforming                | Rund                                             |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Antall lyskilder         | 1                                                |
| Lysfordeling             | Symmetrisk                                       |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 110                                              |
| Produktfamilie           | LED Compact                                      |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

## Dimensjoner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Høyde (mm)                 | 70      |
| Diameter (mm)              | 225     |
| Hulldiameter (mm)          | 205-210 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100     |
| Nettovekt (g)              | 336     |

## Tilbehør

|                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Switch Soft Rehab ring Hvit                      |    |
| Switch Soft Rehab ring Sort                      |   |
| Switch LED driver for Oringo 550mA/20W 3P-Linect |  |
| Switch LED driver for Oringo 550mA/20W LP2       |  |
| Switch DALI driver 550mA/21W 5P-Linect           |  |
| Switch Dimbar LED driver 32W 500mA LP2           |  |
| Switch Dimbar LED driver 32W 500mA Linect        |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.