



For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

## Stålstrips, åpningsbar, 330x5.0mm, ø20.0-90mm, metall, 100stk.

Art.nr. 111-94120 | MLT12SS5-SS316L-ML | | El.nr. 1345079 



- I syrefast rustfritt SS316L stål
- Åpningsbar og gjenbrukbar
- Korrosjons, kjemikalie-, temperatur- og værbestandig
- Ikke brennbar



Flere produkter i denne produktgruppen:

[Stålbånd i rustfritt stål, åpningsbare >](#)

### Grunnleggende informasjon

Bruk	MLT SS316L rustfrie og åpningsbare stålbånd benyttes til å feste og bunte kabler, rør og slanger i applikasjoner utsatt for ekstreme forhold som bl. a. i kjemisk-, offshore-, skipsbyggings- og gruveindustri. MLT båndene leveres med (MLT) eller uten belegg (MLTC).
Antall pr.	pc
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT12SS5-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT12SS5 330x5mm
Kundemelding	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Lokalt ordrenr.	111-94120
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Min. strekkfasthet	420 N
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0062 kg
Produkt familie	MLT
Produkt gruppe	Stålbånd i rustfritt stål, åpningsbare
Type	MLT12SS5
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

### Produktdimensjoner

Bredde (W)	5.0 mm
Bunte ø maks	90 mm
Bunte ø min.	20.0 mm
Buntediameter	20.0-90 mm
Lengde (L)	330 mm




Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja

Spesifikasjoner / Normer



Spesifikasjoner / Normer IEC 60092 series

## EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660312953
El.nr.	1345079
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredder (m)	0.102 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.412 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.620001 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00126072 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredder (m)	0.305 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.12 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.407 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.9 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0149 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	108000
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.225 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	717.6 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.176 m <sup>3</sup>
Tollnummer	73269098

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703