



For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

## Stålstrips, åpningsbar, 330x5.26mm, ø20.0-90mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-91121 | MLT12SSC5-SS316L/SP-BK | | El.nr. 1345055 



- I syrefast rustfritt SS316L stål med polyesterbelegg
- Ingen skarpe kanter
- Eliminerer kontaktkorrosjon mellom ulike materialer under montering
- Åpningsbar og gjenbrukbar
- Korrosjonsbestandig
- Vær- og kjemikaliebestandig
- 
- 



Flere produkter i denne produktgruppen:

[Stålbånd i rustfritt stål med belegg, åpningsbare >](#)

### Grunnleggende informasjon

Bruk	MLT SS316L rustfrie og åpningsbare stålbånd benyttes til å feste og bunte kabler, rør og slanger i applikasjoner utsatt for ekstreme forhold som bl. a. i kjemisk-, offshore-, skipsbyggings- og gruveindustri. MLT båndene leveres med (MLT) eller uten belegg (MLTC).
Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT12SSC5-SS316L/SP-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MLT12SSC5 330x5mm
Kundemelding	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Lokalt ordrenr.	111-91121
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Min. strekkfasthet	420 N
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.007 kg
Produkt familie	MLTC
Produkt gruppe	Stålbånd i rustfritt stål med belegg, åpningsbare
Type	MLT12SSC5
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Ja


### Produktdimensjoner

Bredde (W)	5.26 mm
Bunte ø maks	90 mm
Bunte ø min.	20.0 mm
Buntediameter	20.0-90 mm
Lengde (L)	330 mm
Tykkelse (T)	0.7 mm



Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	  

## EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660019609
El.nr.	1345055
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredder (m)	0.12 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.01 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.35 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.700001 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00042 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredder (m)	0.32 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.14 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.41 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	14.5 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0184 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	84000
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.125 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	630.0 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.08 m <sup>3</sup>
Tollnummer	73269098

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703