

PRODUKTDATABLAD

UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY

URBAN WALL VARIO DALI | Svært allsidig, dekorativ DALI-2 veggarmatur med opp- og/eller nedover lysutslipp, for utendørsbruk



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Bruk utendørs (IP65)
- Montering på vegg
- Fasadebelysning
- Hotellinngang
- Gangveibelysning
- Kommersielle, industrielle og boligområder

Produktfordeler

- Svært allsidig armatur med alt-i-ett-funksjoner for å betjene mange belysningsoppgaver
- Flott industrideign design takket være det lukkede og elegante designet
- Slitestærkt og robust laget av materialer av høy kvalitet, egnet for utendørsbruk, selv i tøffe miljøforhold
- Energieffektiv takket være valgbare effektrinn og dagslysdeteksjon (ikke DALI-typer)

Produktfunksjoner

- Multi Color: 2 forskjellige fargetemperaturer kan velges via integrert bryter
- Valgbar lysutstråling (oppover og/eller nedover) via integrert bryter
- Valg av strålevinkel via utskiftbare reflektorer: bredstråle 55° (forhåndsinstallert) / smalstråle 30° (tilbehør inkludert)
- Beskyttelsestype: IP65
- Korrosjonsbestandighet C4 basert på 1000 timers salttåketest
- Integrert ventilasjon som forhindrer kondens i armaturen
- Deksel tilgjengelig i fargene: grå (som RAL7022) og svart (som RAL9017)
- Armaturversjoner tilgjengelig med på-av eller IoT-klar DALI-2



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	27,00 W ¹⁾
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	120,000 mA
Startstrøm	35,6 A
Startsstrøm tid T _{h50}	2.48 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	21
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	16
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	26
Effektfaktor λ	> 0,9
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Spenningsvingning kapasitet (L-N)	1000 V
Driftsmodus	Elektronisk kontrollutstyr (ECG)
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2

1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell


Fotometriske filer

Lysstrøm	2700 lm ¹⁾
Lysutbytte	100 lm/W ¹⁾
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤3 sdc _m
Lysstyrke	1850 cd
Flimmerverdi (Pst LM)	< 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	55 °


1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
30D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
30D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
55D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
30D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
30D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
55D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
30D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
30D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY
55D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
30D Down



UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
30D Up Down



UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY
55D Up Down

Adjustable attributes

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
27W	4000K	2700lm	100lm/W
27W	3000K	2550lm	94lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	170,00 mm
Bredde	120,00 mm
Høyde	254,00 mm
Produktvekt	2700,00 g



UB WALL VARIO DA RD P

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grey
Farge på deksel	Grey
RAL-nummer [PIM]	RAL 7022
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Herdet glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 5-Pole (L, N, PE, DA+, DA-)
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Korrosjonsbestandighetsklasse iht. EN 12944	C4
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	100000 h
Antall tenn sykluser	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	700 mA
--------------	--------

NØDBELYSNING

Type nød driftstest	Ingen
---------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / ENEC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kun av en ekspert

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from December 2025
Tilleggsfunksjon	VIVARES

Utstyr/tilbehør

- Utskiftbare reflektorer med smal strålevinkel (30°) er inkludert

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11245508 URBAN WALL VARIO
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205497
	Juridisk informasjon	G11251403_LI_MG_T
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	G11260315_LSI INSERT_UB WALL VARIO
	Samsvarserklæringer	URBAN WALL VARIO

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer UKCA	URBAN WALL VARIO
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Down
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Up Down
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Down
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Up Down
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Down
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Up Down
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Down
	IES-fil (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Up Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Up Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Up Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Up Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Down
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Up Down

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Down
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Up Down
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Down
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Up Down
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Down
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Up Down
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Down
	UGR-fil (UGR-tabell)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Up Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Up Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Up Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Up Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Down
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Up Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 30D Up Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 GY 55D Up Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 30D Up Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Down
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 GY 55D Up Down
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	CAD STEP 3D	UB WALL VARIO RD

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854659829	Folding box 1	166 mm x 211 mm x 366 mm	3113.00 g	12.82 dm ³
4099854659836	Shipping box 4	436 mm x 345 mm x 394 mm	13352.00 g	59.27 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.