

PRODUKTDATABLAD

SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040

SURFACE DISC SENSOR PIR | Moderne vegg- og takarmatur med PIR-sensor, Multi Color og Multi Lumen



Bruksområder

- Direkte erstatning for overflatearmaturer med integrerte CFLni-lyskilder
- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

Produktfordeler

- Flere innstillinger for sensorrekkevidde, dagslysdeteksjon, holdetid og DIM-nivå /-periode med DIP-brytere
- Valgfri kablet leder-/følgerfunksjon
- Svært allsidig på grunn av valgbare CCT og krafttrinn (Multi Color / Multi Lumen) på driveren
- Innendørsarmatur med høy lyseffekt opp til 120 lm/W
- Høy fargekonsistens med SDCM 3
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- Enkelt låsesystem for å forhindre uautorisert tilgang

Produktfunksjoner

- PIR-sensor for dagslys, bevegelsesdeteksjon og korridorfunksjon
- Type beskyttelse: IP54 (vegg og tak)
- Levetid (L80/B10): opptil 75 000 timer (ved 25 °C)
- Polykarbonat (PC) hus, PC-diffusor
- Omgivelsestemperatur ved bruk: -20...+45 °C
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm²
- Mulighet for gjennomføring av kabel
- Kun til innendørsbruk, ikke egnet for utendørsbruk
- SF DISC-familieversjoner tilgjengelig: dimbar, av/på, DALI-2, sensor og/eller nødlysfunksjon

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	21 W / 15 W / 9 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	100 mA
Startstrøm	15 A
Startsstrøm tid T _{h50}	250 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	17
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	16
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	26
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	1000 V
Driftsmodus	Integrated LED driver


Fotometriske filer

Lysstrøm	2520 lm / 1800 lm / 1080 lm ¹⁾
Lysutbytte	120 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Referansekontrollinnstilling for innebygd lyskilde (Kelvin)	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	125 °

1) 2394 lm / 1710 lm / 1030 lm @3000K



SF DISC 300 V 21W 840




SF DISC 300 V 21W 840

Adjustable attributes

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
9 W	3000 K	1030 lm	114 lm/W
9 W	4000 K	1080 lm	120 lm/W
15 W	3000 K	1710 lm	114 lm/W
15 W	4000 K	1800 lm	120 lm/W
21 W	3000 K	2394 lm	114 lm/W
21 W	4000 K	2520 lm	120 lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	300,00 mm
Høyde	56,00 mm
Produktvekt	1160,00 g



SF DISC SNP 300 V 21W ML

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
RAL-nummer [PIM]	RAL 9003
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Push-in clamp
Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK00 ¹⁾
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Justerbar	Nei
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

1) IK10 housing, IK00 sensor lens

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	75000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	500 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 5 %

SENSOR

Sensor type	Bevegelse
Sensorteknologi	Passiv infrarødt (PIR)
Sensorens deteksjonsvinkel	360 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	5 s...60 s
Bevegelsessensorens rekkevidde	1.5...3 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	5...170 lx
Sensor IK rangering	IK00

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kun av en ekspert

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from December 2025
Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT

Utstyr/tilbehør

- Monteringsskruer og plugger medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11247949 SF DISC
	Juridisk informasjon	G11249437 Light Source Insert



Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11252364
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11252360
	Juridisk informasjon	German Insert G11212367
	Samsvarserklæringer	SF DISC
	Samsvarserklæringer UKCA	SF DISC
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	SF DISC 300 V 21W 840
	LDT-fil (Eulumdat)	SF DISC 300 V 21W 840
	UGR-fil (UGR-tabell)	SF DISC 300 V 21W 840
	Lysfordelingskurve, type kjegle	SF DISC 300 V 21W 840
	Lysfordelingskurve, type polar	SF DISC 300 V 21W 840
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Surface Disc
	CAD STEP 3D	SF DISC SNP 300 V 21W ML

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854640506	Folding box 1	63 mm x 310 mm x 310 mm	1330.00 g	6.05 dm³
4099854640513	Shipping box 6	397 mm x 332 mm x 344 mm	8860.00 g	45.34 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.



YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



SURFACE DISC 220					
* P [W]	7	9	14		
CCT [K]	3000	4000	3000	4000	3000 4000
** Phi_v [lm]	680	720	1020	1080	1600 1680
*** Eff. [lm/W]	97	103	113	120	114 120

SURFACE DISC 300					
* P [W]	9	15	21		
CCT [K]	3000	4000	3000	4000	3000 4000
** Phi_v [lm]	1030	1080	1710	1800	2394 2520
*** Eff. [lm/W]	114	120	114	120	114 120

SF DISC 300 DIM / DALI		
* P [W]	21	
CCT [K]	3000	4000
** Phi_v [lm]	2394	2520
*** Eff. [lm/W]	114	120



Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.