

Ecoline D/I



EcoLine 1600 Hvit D/I 5430lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3315680
EAN: 7021982128141
SG artikkelnr: 212814



Elektrisk

System effekt (W): 35W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 5430lm
Lysutbytte: 155 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<16
Synlig flimmer (PstLM): 0,09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1600
Wiresett: 2x2m wire kit
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600
Bredde (mm) W: 166
Høyde (mm) H: 58
Vekt (kg) brutto/netto: 6.5 / 5.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 72



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 4 1