



Nexans art.nr.: 10590312
El.nr.: 1050737
GTIN: 7045210138702

YTELSESERKLÆRING



Dca-s2,d2,a1

Halogenfri koblingsledning

STANDARDS

Produkt EN 50525-3-31

Test IEC 60332-1-2; IEC 60754; IEC 61034

BESKRIVELSE

Isolert leder til inntrekning i rør for skjulte opplegg.

IX er en røyksvak og halogenfri utgave av PN koblingsledning



Blyfri
Ja



Halogenfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, Klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
450/750 V



Max.conductor temp.in service
70 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Halogenfri	Ja
Isolasjon	Halogenfri polymer
Kappefarge	Gul/grønn
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall enkelttråder i leder	7
Antall ledere	-
Lederdiameter	3,0 mm
Ledertverrsnitt	6 mm ²
Nominell ytre diameter	4,6 mm
Vekt (ca.)	6,5 kg/100m
Vekt (ca.)	65 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450/750 V
--	-----------

Bruksegenskaper

Forpakning	Eske
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Standardlengde	150 m