

Garage-40 eco



Tekniske spesifikasjoner				Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (utsiftbar)			Montasje	Direkte (tak/vegg) / pendlet
Spennning	220-240V AC			Byggemateriale	Plast (PC) og rustfritt stål (304)
Total effekt	23W / 40W / 60W			Produktfarge	Grå (RAL7040)
Effekt LED	21W / 36W / 55W			Produktstørrelse	W80xH72mm
Effektfaktor	0,95			Produktvekt	870g / 1410g / 1760g
Fargekvalitet	SDCM<3			Tilkobling	3-pol innstikk (begge sider)
Fargegjengivelse	CRI>80			IP-klasse	IP66
Fargetemperatur	4000K			IK-klasse	IK10
Lysoptikk	Opal avdekking (120°)			Isolasjonsklasse	Klasse I
Energiklasse lyskilde	A			Arbeidstemperatur	-20°C - 40°C
Flimmermåling (Pst LM)	<1			Overspenningsbeskyttelse	2kV
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4			Armaturer/kurs 23/600	B10:24 / C10: 40 / B16: 39 / C16: 65
Levetid og standard	163.000t	L70B10		40/1200	B10:15 / C10: 25 / B16: 24 / C16: 40
	114.000t	L80B10		60/1500	B10:11 / C10: 18 / B16: 18 / C16: 29
	50.000t	L90B10		Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
				Sertifiseringer	CE, RoHS
				Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktlengde	Effekttrinn	Lyseffektivitet	Lysutbytte
Garage-40 eco 23/600	71186-14	33 126 74	600mm	15/18/20/23W	155lm/W	2325-3565lm
Garage-40 eco 40/1200	71187-14	33 126 75	1200mm	25/30/36/40W	160lm/W	4000-6400lm
Garage-40 eco 60/1500	71188-14	33 126 76	1500mm	36/45/52/60W	160lm/W	5760-9600lm

Produktbeskrivelse

Robuste industriarmaturer i 600, 1200 og 1500 mm med høy ytelse og lang levetid. Produsert i slagfast, halogenfri polykarbonat og rustfritt stål (304), med IK10 og IP66 for krevende miljøer. Enkel montering med kabelgjennomføring i begge ender eller bakkant, og fleksibel plassering i tak, vegg, kabelbro eller wire, med mulighet for nedpendling eller vinklet brakett.

Eco-serien leverer høy effektivitet (>155 lm/W), 3x2,5 mm² gjennomkabling, effektjustering og støtte for plug&play-sensor.

Garage tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Type tilbehør	Rekkevidde	Detalj	Størrelse (mm)
Garage sensor	71195-01	33 126 83	MW sensor	Ø12xH6m	200W LED	L100xW30xH15
Arc/Garage wire	71196-14	33 126 84	Wireoppheng		Rustfri (304)	L2000xW1xH1
Arc/Garage bracket	71197-14	33 126 85	0-90° brakett		Rustfri (304)	L95xW65xH45