

Garage-30/40 pro



Tekniske spesifikasjoner			Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (utsiftbar)		Montasje	Direkte (tak/vegg) / pendlet
Spenning	220-240V AC		Byggemateriale	Plast (PC) og rustfritt stål (304)
Total effekt	23W / 40W / 60W		Produktfarge	Grå (RAL7040)
Effekt LED	21W / 36W / 55W		Produktstørrelse	W80×H72mm
Effektfaktor	0,95		Produktvekt	990g / 1560g / 1900g
Fargekvalitet	SDCM<3		Tilkobling	5-pol innstikk (begge sider)
Fargegjengivelse	CRI>80		IP-klasse	IP66
Fargetemperatur	2CCT (3000K/4000K)		IK-klasse	IK10
Lysoptikk	Opal avdekking (120°)		Isolasjonsklasse	Klasse I
Energiklasse lyskilde	A		Arbeidstemperatur	-20°C - 40°C
Flimmermåling (Pst LM)	<1		Overspenningsbeskyttelse	2kV
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4		Armaturer/kurs 23/600	B10: 24 / C10: 40 / B16: 39 / C16: 65
Levetid og standard	163.000t	L70B10	40/1200	B10: 15 / C10: 25 / B16: 24 / C16: 40
	114.000t	L80B10	60/1500	B10: 11 / C10: 18 / B16: 18 / C16: 29
	50.000t	L90B10	Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
			Sertifiseringer	CE, RoHS
			Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktlengde	Effekttrinn	Lyseffektivitet	Lysutbytte
Garage-30/40 pro 23/600	71189-14	33 126 77	600mm	15/18/20/23W	170lm/W	2550-3910lm
Garage-30/40 pro 40/1200	71190-14	33 126 78	1200mm	25/30/36/40W	180lm/W	4500-7200lm
Garage-30/40 pro 60/1500	71191-14	33 126 79	1500mm	36/45/52/60W	180lm/W	6480-10800lm

Produktbeskrivelse

Robuste industriarmaturer i 600, 1200 og 1500 mm med høy ytelse og lang levetid. Produsert i slagfast, halogenfri polykarbonat og rustfritt stål (304), med IK10 og IP66 for krevende miljøer. Enkel montering med kabelgjennomføring i begge ender eller bakkant, og fleksibel plassering i tak, vegg, kabelbro eller wire, med mulighet for nedpendling eller vinklet brakett.

Pro-serien tilbyr enda høyere effektivitet (>170 lm/W), justerbar lysfarge (3000K/4000K), 5×2,5 mm² gjennomkabling, effektjustering og leder/følger-funksjon med plug&play-sensor.

Garage tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Type tilbehør	Rekkevidde	Detalj	Størrelse (mm)
Garage sensor	71195-01	33 126 83	MW sensor	Ø12×H6m	200W LED	L100×W30×H15
Arc/Garage wire	71196-14	33 126 84	Wireoppheng		Rustfri (304)	L2000×W1×H1
Arc/Garage bracket	71197-14	33 126 85	0-90° brakett		Rustfri (304)	L95×W65×H45