

Garage-30/40 pro DALI



Tekniske spesifikasjoner		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (utsiftbar)	Montasje	Direkte (tak/vegg) / pendlet
Spenning	220-240V AC	Byggemateriale	Plast (PC) og rustfritt stål (304)
Total effekt	23W / 40W / 60W	Produktfarge	Grå (RAL7040)
Effekt LED	21W / 36W / 55W	Produktstørrelse	W80×H72mm
Effektfaktor	0,95	Produktvekt	1060g / 1870g / 2100g
Fargekvalitet	SDCM<3	Tilkobling	7-pol innstikk (begge sider)
Fargegjengivelse	CRI>80	IP-klasse	IP66
Fargetemperatur	2CCT (3000K/4000K)	IK-klasse	IK10
Lysoptikk	Opal avdekking (120°)	Isolasjonsklasse	Klasse I
Dimmetype	DALI-2 / switch-dim	Arbeidstemperatur	-20°C - 40°C
Dimmemetode	Amplitudemodulasjon (AM)	Overspenningsbeskyttelse	2kV
Dimmeområde	1-100%	Armaturer/kurs 23/600	B10:27 / C10: 45 / B16: 43 / C16: 71 40/1200
Energiklasse lyskilde	A	60/1500	B10:17 / C10: 28 / B16: 27 / C16: 46 B10:13 / C10: 21 / B16: 20 / C16: 34
Flimmermåling (Pst LM)	<1	Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4	Sertifiseringer	CE, RoHS
Levetid og standard	163.000t L70B10 114.000t L80B10 50.000t L90B10	Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktlengde	Effekttrinn	Lyseffektivitet	Lysutbytte
Garage-30/40 pro DALI 23/600	71192-14	33 126 80	600mm	15/18/20/23W	170lm/W	2550-3910lm
Garage-30/40 pro DALI 40/1200	71193-14	33 126 81	1200mm	25/30/36/40W	180lm/W	4500-7200lm
Garage-30/40 pro DALI 60/1500	71194-14	33 126 82	1500mm	36/45/52/60W	180lm/W	6480-10800lm

Produktbeskrivelse

Robuste industriarmaturer i 600, 1200 og 1500 mm med høy ytelse og lang levetid. Produsert i slagfast, halogenfri polykarbonat og rustfritt stål (304), med IK10 og IP66 for krevende miljøer. Enkel montering med kabelgjennomføring i begge ender eller bakkant, og fleksibel plassering i tak, vegg, kabelbro eller wire, med mulighet for nedpendling eller vinklet brakett.

Pro DALI-serien kombinerer høy ytelse (>170 lm/W) med justerbar lysfarge, 7×2,5 mm² gjennomkabling, effektjustering og full støtte for DALI-systemer eller lokal dimming via push-dim.

Garage tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Type tilbehør	Rekkevidde	Detalj	Størrelse (mm)
Arc/Garage wire	71196-14	33 126 84	Wireoppheng		Rustfri (304)	L2000×W1×H1
Arc/Garage bracket	71197-14	33 126 85	0-90° brakett		Rustfri (304)	L95×W65×H45