

Switch Activa XL 1250 4100lm Dim 3000/4


Elnr.: 3336634



Switch Activa XL er en større variant av vår Switch Activa, utviklet for områder med behov for mer lys eller større armaturdimensjoner. Armaturen leveres i to ulike lengder og har et funksjonelt og enkelt design i lakkert stål, med hvit overflate som passer inn i de fleste miljøer.

Du kan velge mellom to ulike avdekninger – enten en mikrop Prismatisk plate for jevn lysfordeling, eller et raster som gir et mer avskjermet lysbilde. Uansett valg er alle varianter utstyrt med en innebygget CCT-bryter som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K fargetemperatur etter behov.

Switch Activa XL støtter DALI for styring der dette er ønskelig, og kan også enkelt utstyres med HF- eller PIR-sensor for bevegelsesstyrt belysning. Monteringen er enkel og tilrettelagt for effektiv installasjon.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	33
Innstilt effekt fra fabrikk (W)	33
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	4125
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	900
Innstilt mA fra fabrikk (mA)	900
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	40
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

Switch Activa XL 1250 4100lm Dim 3000/4

Elnr.: 3336634

Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	164.000
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Flimmerfri	Ja
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Nei
Gjennomgangskobling	Ja
Gjennomgangskobling (mm2)	3x2.5
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Switch Activa

Dimensjoner

Lengde (mm)	1250
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	235
Nettovekt (g)	5420

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.