

Hurdal Connect



Hurdal 1500 Hvit 4820lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3314356
EAN: 7021981131609
SG artikkelnr: 113160



Elektrisk

System effekt (W): 31W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 4820lm
Lysutbytte: 155 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Synlig flimmer (PstLM): <1
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 72
Høyde (mm) H: 76
Vekt (kg) brutto/netto: 2.3 / 2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 76 x 88



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 6 0 9