



Switch Eco Panel 600x600 PIR-sensor MP

Elnr.: 3377702



Oppgrader belysningen med Switch Eco LED Panel, et energieffektivt og stilrent LED-panel med smart funksjonalitet. Panelet har en innebygd PIR-sensor, som automatisk slår lyset på når bevegelse registreres, og av når rommet står tomt – perfekt for både kontor, møterom og fellesområder.

Den mikrop Prismatiske avdekningen gir et jevnt og behagelig lys uten blinding, noe som skaper en komfortabel atmosfære og reduserer belastning på øynene. Du kan også enkelt justere fargetemperaturen fra varmt hvitt (3000K) til nøytralt hvitt (4000K) ved hjelp av en praktisk bryter, slik at du får den lyseffekten som passer best til rommet og behovet. Leveres med 2 meter ledning med eurostøpsel.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44/20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningmateriale	Microprismatisk plast

Switch Eco Panel 600x600 PIR-sensor MP

Elnr.: 3377702

Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Ja
Produktfamilie	Switch Eco panel
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	35
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.