


Strips innvendige riller, 200x4.6mm, ø1.5-50.0mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-04890 | T50R-PA66HIR(S)-BK | | El.nr. 1345039



- UV-bestendig
- Egnet for utendørs bruk i nordisk klima
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd for utvendig bruk >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	T-serien nylonstrips med Scanblack materiale er designet spesielt for å tåle nordisk klima, og benyttes til langvarig utendørs bunting og sikring av kabler, rør og slanger.
Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50R-PA66HIR(S)-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort T50R 200x4,6mm
Lokalt ordrenr.	111-04890
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 slagfast, scan black (PA66HIR(S))
Min. strekkfasthet	225 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0013 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd for utvendig bruk
Type	T50R
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
UV-stabilisert Referanse	ASTM D6779
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner





Bredde (W)	4.6 mm
Bredde på låsehodet	7.6 mm
Bunte ø maks	50.0 mm
Bunte ø min.	1.5 mm
Buntebånd hode høyde	5.9 mm
Buntebånd låsehode lengde	7.3 mm
Buntediameter	1.5-50.0 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.3 "
Lengde (L)	200 mm
Tykkelse (T)	1.2 mm



Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
EPD link	Link
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	   

Spesifikasjoner / Normer IEC 60092 series

EAN / El.nr. / Pakning

	
EAN / GTIN	5022660324192
El.nr.	1345039
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.146 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.038 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.221 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.130001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.001226108 m³
Pakning 3 - Antall	6000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	8.53006 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0439 m³
Pakning 4 - Antall	120000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	191.6 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.098 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703