

Switch Activa 1300 5000lm 3000/4000K M

Elnr.: 3377730





Switch Activa 1300 er en kombiarmatur for nedhengt oppheng eller montert direkte i taket. Armaturen har en opplys-modul som enkelt kan skrus av. Total lysytelse er 5000 lumen som kan justeres ned 4 trinn inne i armaturen. Lysfargen kan settes til 3000K eller 4000K. Switch Activa kommer med to forskjellige design; MP mikroprismatisk eller dobbel parabolisk blendfri optikk. Begge variantene kan benyttes til i UGR<19-installasjoner.

Basisproduktet er tilgjengelig i følgende 3 versjoner: på/av, 2SD to snordimmere for separat styring av opp- og nedlys, og til slutt en DALI2-variant. 2SD-modellen med to snorer leveres komplett med wireoppheng og kabel med Schuko-kontakt.

Switch Activa på/av-modellen kan utstyres med pluggbare sensorer. Disse klikkes inn i monteringshullet som åpnes ved å fjerne dekselet på endestykket. Sensorene er koblet til mikrokontakten som er klargjort. Disse sensorene (PIR eller HF/mikrobølge) har korridorfunksjon med grunnlys (justerbar). Innstilling av sensorene gjøres enten med mikrobrytere på selve sensoren eller med en kontroller/fjernkontroll med radiosignal. Mikrobyrterinnstillingen kan overstyres av kontrolleren.

I tillegg finnes det en SWARM-sensor (mikrobølge/HF) som kan klikkes inn i armaturhuset. Dette kommuniserer trådløst med andre Swarm-sensorer. Denne har også korridorfunksjon med grunnlys. For å installere/sette opp denne sensoren er det nødvendig med en kontrollenhet.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	23-29-35-40
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	3000/3600/4300/5000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 2x36W, Lysrør T8 2x28W

Utførelse

Farge	Hvit
-------	------

Switch Activa 1300 5000lm 3000/4000K M







Elnr.: 3377730

RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	40
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Switch Activa
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	1300
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	110
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	2360

Tilbehør

Switch PIR sensor korr	
Switch HF sensor korridor	
Switch Swarm HF sensor (for Switch IP44, IP65)	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for korridorsensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor	
Switch Activa Wireoppheng 2m Wire/2,5m 3x0,75mm2 kab	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.