

Switch IP23 Eco 10000lm 2CCT 120gr


Elnr.: 3340553



Switch IP23 Eco er en åpen industriarmatur med tetthetsgrad IP23, utviklet for effektiv belysning i områder med høyt lysbehov. Den egner seg godt til bruk i butikker, lagerlokaler og industribygg – særlig der hvor det er stor takhøyde og behov for jevn og god lysdekning.

Armaturen leveres med CCT-switch som gir mulighet for å velge mellom to fargetemperaturer: 3000K (varmhvit) og 4000K (nøytralhvitt), avhengig av ønsket lysmiljø. Den finnes i ulike lumenpakker, slik at man enkelt kan tilpasse lysmengden etter behov.

Switch IP23 Eco er konstruert med fokus på enkel installasjon. Den har koblingsbokser i begge ender og støtte for gjennomgangskobling med 3x2,5 mm², noe som forenkler både nyinstallasjon og viderekobling i større anlegg. Sensor og DALI varianter er også tilgjengelig.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35-43-51-60
Lysstyrke (lm)	6125/7350/8900/10500
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Sølv
Materiale	Stål
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende

Switch IP23 Eco 10000lm 2CCT 120gr

Elnr.: 3340553

Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Optikk	Diffusorlinse
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Høylager/lager

Dimensjoner

Lengde (mm)	1550
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	75

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.