

## XVTS1AW

Lyskolonne, XVTS komplett Ø70mm i hvit med 9 segmenter, IO Link med M12 kontakt uten lyd giver

EI-nummer: 4317675  
EAN: 3606487441687



### Produktdata

Produktspekter	Harmony XVTS
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	9 segments LED
Produkt eller type komponent	Monolithic tower light
Materiale	PC: globe PC: kropp
Montasjediameter	72,5 Mm
Type komponent	XVTS
Montering av enhet	Med mounting
Lyskilde	RGB LED steady or flashing flerfarget RGB LED blinkende flerfarget RGB LED roterende flerfarget
Indikator bank basen typen	Base without buzzer
Signalfunksjon	Programmerbar

### Teknisk data

[Us] merkespenning	24 V DC +/- 20%
Digital inngangstype	IO Link
[Uimp] nominell impuls spenning	0,33 kV
Strømforbruk	335 mA
Strømforbruk i W	8,04 W
Startstrøm	800 MA
[Ui] isolasjonsspenning	50 V
Tilkoblinger	M12 4-Pin/ 5-Pin
Levetid timer	50000 T
Vekt	0,572 Kg

### Miljø

Produktsertifikater	cULus[RETURN]UKCA[RETURN]CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse III
Overspenningskategori	I
IP-grad	IP66 IP69K

NEMA beskyttelsesgrad	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Vibrasjonsmotstand	6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...55 Hz)i drift
Støtmotstand	15 gn (varighet = 11 ms) for i drift

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,1 Cm
Pakke 1 Bredde	7,2 Cm
Pakke 1 Lengde	7,2 Cm
Pakke 1 Vekt	622 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30 Cm
Pakke 2 Bredde	40 Cm
Pakke 2 Lengde	60 Cm
Pakke 2 Vekt	9,328 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	56
Pakke 3 Høyde	72 Cm
Pakke 3 Bredde	60 Cm
Pakke 3 Lengde	80 Cm
Pakke 3 Vekt	44,312 Kg

## Tilbudets bærekraft

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	259 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	9.101215923176301
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.5320696309076581
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0017815002250215783
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	249.19058762553362
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	249 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.4864811167217547
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	259
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised