

XVTS2ASG

Smart Monolithic Tower light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 15 Light Segments, M12 IO-Link, With Buzzer in Dark Grey



Produktdata

Produktspekter	Harmony XVTS
Sjømerke eller indikator bank enhetstype	15 segments LED
Produkt eller type komponent	Monolithic tower light
Materiale	PC: globe PC: kropp
Montasjediameter	72,5 Mm
Type komponent	XVTS
Montering av enhet	Med mounting
Lyskilde	RGB LED steady or flashing flerfarget RGB LED blinkende flerfarget RGB LED roterende flerfarget
Indikator bank basen typen	Base with integrated buzzer
Signalfunksjon	Programmerbar

Teknisk data

[Us] merkespenning	24 V DC +/- 20%
Digital inngangstype	IO Link
[Uimp] nominell impuls spenning	0,33 KV
Strømforbruk	620 mA
Støynivå	105 DB
Strømforbruk i W	14,88 W
Startstrøm	800 MA
[Ui] isolasjonsspenning	50 V
Tilkoblinger	M12 4-Pin/ 5-Pin
Levetid timer	50000 T
Vekt	0,791 Kg

Miljø

Produktsertifikater	cULus[RETURN]UKCA[RETURN]CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse III
Overspenningskategori	I
IP-grad	IP66 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4/4X/12/13 indoor use only

Vibrasjonsmotstand	6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...55 Hz)i drift
Støtmotstand	15 gn (varighet = 11 ms) for i drift

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 Cm
Pakke 1 Bredde	8,000 Cm
Pakke 1 Lengde	41,500 Cm
Pakke 1 Vekt	903,000 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,896 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	47,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	475 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	12.525146029323013
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.732237305557806
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.002451710920608474
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	461.18855023233095
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	461 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.6694981284788135
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	475
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak  EU RoHS-erklæring
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt