

Switch Activa XL 1550 6000lm 3000/4000K


Elnr.: 3336637



Switch Activa XL er en større variant av vår Switch Activa, utviklet for områder med behov for mer lys eller større armatordimensjoner. Armaturen leveres i to ulike lengder og har et funksjonelt og enkelt design i lakkert stål, med hvit overflate som passer inn i de fleste miljøer.

Du kan velge mellom to ulike avdekninger – enten en mikropribmatisk plate for jevn lysfordeling, eller et raster som gir et mer avskjernet lysbilde. Uansett valg er alle varianter utstyrt med en innebygget CCT-bryter som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K fargetemperatur etter behov.

Switch Activa XL støtter DALI for styring der dette er ønskelig, og kan også enkelt utstyres med HF- eller PIR-sensor for bevegelsesstyrt belysning. Monteringen er enkel og tilrettelagt for effektiv installasjon.



Teknisk data

Spennning (V)	230
Effekt (W)	28/34/41/48
Innstilt effekt fra fabrikk (W)	48
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	3640/4420/5330/6240
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	200-250-300-350
Innstilt mA fra fabrikk (mA)	350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

Switch Activa XL 1550 6000lm 3000/4000K

Elnr.: 3336637

Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	164.000
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Flimmerfri	Ja
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekkningsmateriale	Raster, matt
Optikk	Reflektor
Hurtigkobling	Nei
Gjennomgangskobling	Ja
Gjennomgangskobling (mm2)	3x2.5
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Switch Activa

Dimensjoner

Lengde (mm)	1550
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	235
Nettovekt (g)	4980

Tilbehør

Switch PIR sensor korr



Switch HF sensor korridor



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.