

Junistar Eco IsoSafe



Junistar Eco IsoSafe Hvit DimToWarm 510lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3201878
EAN: 7021989052159
SG artikkelnr: 905215



Elektrisk

Watt: 6W
System effekt (W): 7W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 510lm
Lysutbytte: 73 lm/W
Farge temperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Bestått 60 minutters brannmotstandstest i Ja
Bestått UL1581 og EN 60598-2-13:2014 test i henhold til EN ISO 10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermings materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Innfellingsdiameter (mm): 68-83
Vekt (kg) brutto/netto: 2.85 / 0.303

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 390 x 240 x 105
Pakningsantall: 8



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 5 9