


# Aneto Mini S



## Aneto Mini S Hvit 530lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3246789  
EAN: 7021983209849  
SG artikkelnr: 320984



### Elektrisk

System effekt (W): 6.5W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 530lm  
Lysutbytte: 82 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
Lysspredning: 42°  
Synlig flimmer (PstLM): 0  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 127  
Diameter (mm) D: 66  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.407 / 0.382

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 70 x 70 x 137



7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 8 4 9