

Elektrikertape, 15mm, rød, 10mtr

Art.nr. 710-00101 | HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD | | El.nr. 1800702 



- Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-stråling, fukt og kjemikalier
- Meget fleksibel og god heft
- Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opptil 1 kV
- VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flammehemmende iht. UL 510 Standard



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Vinyltape for generelt bruk >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaTape Flex 15 vinyltape benyttes bl. a. for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold og fargekoding av kabler og ledninger opptil 1kV. Elektrotapen er egnet for innendørs og utendørs bruk, og kan brukes som beskyttende kappe for lav-, mellom- og høyspentskjøter.
Antall pr.	pakke
Farge	Rød (RD)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Elektrikertape, 15mm, rød, 10mtr
Lokalt ordrenr.	710-00101
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Pakn.	10 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.034433 kg
Produkt familie	HelaTape Flex 15
Produkt gruppe	Vinyltape for generelt bruk
Type	HTAPE-FLEX15-15x10

Produktdimensjoner

Bredde (W)	15 mm
Lengde (L)	10 m
Tykkelse (T)	0.15 mm





Bruddstyrke	28 N/10 mm
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-10 °C til +90 °C
Egnet for høyspenning (Ja/Nei)	Nei
Elastisitet (min.)	200 %
Farlig gods	Nei
Forsegling (Ja/Nei)	Ja
Hefteve til stål	2.2 N/10 mm
Hefteve til underlag	2.0 N/10 mm
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Selvslukkende (Ja/Nei)	Ja

Spesifikasjoner / Normer



Spesifikasjoner / Normer	IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
Strekkfasthet	19.5 N/mm ²

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026401645
El.nr.	1800702
Lagringsforhold	65% relativ fuktighet
Lagringstemp.	+23 °C
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.06 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.015 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.06 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.034 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.000054 m ³
Pakning 2 - Antall	10
Pakning 2 - Bredde (m)	0.06 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.15 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.06 m
Pakning 2 - Type	pakke
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	0.344 kg
Pakning 2 - Volum (m ³)	0.0005 m ³
Pakning 3 - Antall	100
Pakning 3 - Bredde (m)	0.125 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.16 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.325 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	3.5583 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0065 m ³
Pakning 4 - Antall	9000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.944 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	341.247 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	0.906 m ³
Tollnummer	39191012

ETIM 8.0 Key	EC000128
ETIM 9.0 Key	EC000128