



Produktdata

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Harmony XV6 |
| Produkt eller type komponent | Base module |
| Sammensetning av enhet | Base + wall mount adapter & cover |
| Kortnavn utstyr | XV6 |
| Montasjediameter | 60 Mm |
| Elektrisk tilkobling | 24V |
| Montering av enhet | Veggmontert |
| Monteringsposisjon | Upright/Inverted |
| Monteringsmåte | Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens) |
| Materiale | Polykarbonat |
| Farge på kapsling | Dark grey |
| Vekt | 0,093 Kg |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|---|
| [Ue] merkespenning | 24 V AC 50_60_HZ 24 V DC |
| Merkespennings grenser | 21.6...26.4 V AC/DC |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse III |
| Tilkoblingsklemmer | Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² med endehylse Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² uten endehylse |
| Kabelinngang | Sideinngang |
| [Ui] isolasjonsspenning | 50 V |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 500 V |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Forurensninggrad | 2 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| IP-grad | IP65 |
| NEMA beskyttelsesgrad | Type 12 |
| Vibrasjonsmotstand | 6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...500 Hz) i drift |
| Støtmotstand | 20 gn (varighet = 11 ms) for i drift |

| | |
|---------------------|---|
| Standarder | UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Produktsertifikater | cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 7,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 7,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 13,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 118,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | S03 |
| Antall enheter i pakke 2 | 30 |
| Pakke 2 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 4,000 Kg |
| Enhetstype pakke 3 | P06 |
| Antall enheter i pakke 3 | 240 |
| Pakke 3 Høyde | 75,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 60,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 80,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 39,500 Kg |

Garantiperiode

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 80 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.9838918321437218 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.012457087931625943 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.0007017572598052183 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.10316139170110104 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Samsvar med unntak EU RoHS-erklæring |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | No |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : Commercialised