



Produktdata

Produktspekter	Harmony XV6
Produkt eller type komponent	Med module
Sammensetning av enhet	Standard lens
Kortnavn utstyr	XV6
Montasjediometer	60 Mm
Signaltype	Blinkende
Lyskilde	LED, hvit
Materiale	Polykarbonat
Vekt	0,053 Kg
Monteringsposisjon	Upright/Inverted

Teknisk data

Blinking frequency	1 Hz
Levetid timer	50000 T
[Ue] merkespenning	24 V AC/DC
Merkespennings grenser	21.6...26.4 V AC/DC
Strømforbruk	30 mA på 24 V AC 30 mA på 24 V DC
Startstrøm	500 MA
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
[Ui] isolasjonsspenning	50 V
[Uimp] nominell impulsspenning	500 V

Miljø

Forurensninggrad	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	Type 12
Vibrasjonsmotstand	6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...500 Hz)i drift
Støtmotstand	20 gn (varighet = 11 ms) for i drift
Standarder	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Produktsertifikater	cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,300 Cm
Pakke 1 Bredde	6,500 Cm
Pakke 1 Lengde	7,300 Cm
Pakke 1 Vekt	67,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	2,344 Kg

Garantiperiode

Andel som kan resirkuleres, i %	89
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.7946689337505173
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.007807185754833876
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0005539170815409057
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	7.642320209329394
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.04810292299128516
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak  EU RoHS-erklæring
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**