

EI-nummer: 4316307
EAN: 3606480229107

Price*: 4300.00 NOK



Produktdata

Serie	EasyPact
Produktspekter	Easypact CVS100...250
Produktnavn	EasyPact CVS
Kortnavn utstyr	CVS160B
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	4D
Jordfeilbeskyttelse	Uten
[In] merkestrøm	125 A på 40 °C
Type nettverk	AC
Driftskategori	Kategori A
Bryteevne	40 KA Icu på 220/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 25 KA Icu på 380/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 20 KA Icu på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernstørrelse	125 A ved 40 °C
Type vern	Kortslutningsvern (magnetisk) Overlastvern (termisk)

Teknisk data

[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kode for bryteevne	B
[Ics] service bryteevne	15 KA på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 25 KA på 380/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 40 KA på 220/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Plassering av nøytral	VENSTRE
Mekanisk levetid	25000 Sykluser
Elektrisk levetid	12000 Sykluser 415 v In i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype	Kipp
Termisk beskyttelse justeringsområde	87,5...125 A
Innstilling av vern i nøytral/null	1 x Ir (4D)

Overlast/lang-tid justering type lr	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
Momentan innstilling type li	Fast
Momentan innstillingsområde	1250 A
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Montering	Bakplate
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Tilkoblinger	Skrutilkoping
Senteravstand fane	35 Mm
Kompatibilitetskode	CVS160
Bredde	140 Mm
Dybde	86 Mm
Høyde	161 Mm
Vekt	1,9 Kg


Miljø

Standarder	EN 60947-2 IEC 60947-2
Produktsertifikater	GOST[RETURN]IEC
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,000 Cm
Pakke 1 Bredde	15,000 Cm
Pakke 1 Lengde	19,500 Cm
Pakke 1 Vekt	2,257 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	21,196 Kg

Tilbudets bærekraft

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	249 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	12.872830050317251
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.5716290791761457
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.04195466411254523
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	232.22767719298244
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	232 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	3.481596929150113
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	249
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til k
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak EU RoHS-erklæring
REACH-regelverk	REACH-erklæring
SCIP-nummer	49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**