



### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | EasyPact                                                                                                                                                                                 |
| Produktspekter               | Easypact CVS100...250                                                                                                                                                                    |
| Produktnavn                  | EasyPact CVS                                                                                                                                                                             |
| Kortnavn utstyr              | CVS250F                                                                                                                                                                                  |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter                                                                                                                                                                             |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                             |
| Antall poler                 | 3P                                                                                                                                                                                       |
| Polbeskrivelse               | 3D                                                                                                                                                                                       |
| Jordfeilbeskyttelse          | Uten                                                                                                                                                                                     |
| [In] merkestrøm              | 250 A på 40 °C                                                                                                                                                                           |
| Type nettverk                | AC                                                                                                                                                                                       |
| Driftskategori               | Kategori A                                                                                                                                                                               |
| Bryteevne                    | 36 KA Icu på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2<br>36 KA Icu på 380/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2<br>70 KA Icu på 220/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 |
| Navn på vern                 | TM-D                                                                                                                                                                                     |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                        |
| Vernstørrelse                | 250 A ved 40 °C                                                                                                                                                                          |
| Type vern                    | Overlastvern (termisk)<br>Kortslutningsvern (magnetisk)                                                                                                                                  |

### Teknisk data

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] nominell impulsspenning       | 8 KV i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                            |
| Nettverksfrekvens                    | 50_60_HZ                                                                                                                                                                     |
| Kode for bryteevne                   | F                                                                                                                                                                            |
| [Ics] service bryteevne              | 18 KA på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2<br>36 KA på 380/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2<br>70 KA på 220/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 |
| Mekanisk levetid                     | 20000 Sykluser                                                                                                                                                               |
| Elektrisk levetid                    | 10000 Sykluser 415 v In i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                            |
| Kontrolltype                         | Kipp                                                                                                                                                                         |
| Termisk beskyttelse justeringsområde | 175...250 A                                                                                                                                                                  |
| Overlast/lang-tid justering type Ir  | Justerbar                                                                                                                                                                    |
| Overlast/lang-tid justerings område  | 0.7...1 x In                                                                                                                                                                 |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type | Fast           |
| Momentan innstilling type li                     | Fast           |
| Momentan innstillingsområde                      | 2500 A         |
| Kontaktposisjonsindikering                       | Ja             |
| Montering                                        | Bakplate       |
| Monteringsmetode                                 | Fast           |
| Tilkobling oppe                                  | Front          |
| Tilkobling i bunn                                | Front          |
| Tilkoblinger                                     | Skrutilkopling |
| Senteravstand fane                               | 35 Mm          |
| Kompatibilitetskode                              | CVS250         |
| Bredde                                           | 105 Mm         |
| Dybde                                            | 86 Mm          |
| Høyde                                            | 161 Mm         |
| Vekt                                             | 1,7 Kg         |

## Miljø

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Standarder                            | EN 60947-2<br>IEC 60947-2   |
| Produktsertifikater                   | IEC[RETURN]GOST             |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II                   |
| Forurensninggrad                      | 3 i samsvar med IEC 60664-1 |
| IP-grad                               | IP40                        |
| Omgivelsestemperatur drift            | -25...70 °C                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -50...85 °C                 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 11,000 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 14,000 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 19,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 1,935 Kg   |
| Enhetstype pakke 2       | S03        |
| Antall enheter i pakke 2 | 8          |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 Cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 15,795 Kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 64         |
| Pakke 3 Høyde            | 45,000 Cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 Cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 135,360 Kg |

## Tilbudets bærekraft

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet     | 325 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                | 13.995         |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]    | 14 kg CO2 eq.  |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon              | 0.62146        |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]     | 0.6 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon              | 0.045612       |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]     | 0 kg CO2 eq.   |
| Bruk karbonfotavtrykk                         | 306.98         |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 307 kg CO2 eq. |

|                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                              |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak                     | <a href="#">Ja</a>                                                                              |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 3.7851                                                                                          |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 4 kg CO2 eq.                                                                                    |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                              |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 325                                                                                             |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                                                              |
| Emballasje uten plast                          | Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til k  |
| EU RoHS-direktiv                               | Samsvar med unntak <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                            |
| REACH-regelverk                                | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                 |
| SCIP-nummer                                    | 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2                                                            |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene                                                  |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE                                                                      |
| Produktets livssyklus                          | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                    |
| Tilbaketakning                                 | No                                                                                              |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**