

Produktdatablad

**SIF 95 mm<sup>2</sup> Sort Silikon**  
**El.nr. 1002429**

Diameter (mm)	18,4
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	1032



Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Har et temperaturområde fra -60 °C til 180 °C.

Oppbygning:	Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder
Dimensjon:	0,25 mm <sup>2</sup> til 185 mm <sup>2</sup>
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
Testspenning:	1,5 mm <sup>2</sup> = 2000V
Driftsspenning:	Uo/U 300/500V
Temperaturområde:	Fast forlagt -60 °C til 180 °C, fritt forlagt -25 °C til 180 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
Konstruert etter:	VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601
Flamme test:	Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3
Halogenfri:	Ja