

FDV

**Strømpe 10mm Grå 100m SRG725**  
**El.nr. 1821056**

|             |       |
|-------------|-------|
| Høyde (mm)  | 11,35 |
| Bredde (mm) | 11,35 |
| Lengde (mm) | 1000  |
| Vekt (g)    | 50    |



Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi.  
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)

Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, grå og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, grå og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.

Oppgitte mål er indre diameter.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indre diameter:                               | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperaturbestandighet:                       | +200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid                                                                                                                                                                                              |
| Elektrisk gjennomslagsfasthet:                | > 2,5 kV                                                                                                                                                                                                                                 |
| Selvslukkende:                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Halogenfri:                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Godkjenning:                                  | UL 1441                                                                                                                                                                                                                                  |
| UV-bestandig:                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oppbygning:                                   | 1. Glassfiber 2. Silikongummi                                                                                                                                                                                                            |
| Kravet sier:                                  | strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler |
| Dobbelisolering:                              | For 16 og 25 mm <sup>2</sup> kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm <sup>2</sup> kabel brukes en 14 mm strømpe.                                                                                                                      |
| Kortslutningsikker forlegning av målersløyfe: | Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                 |