

Switch Marina 100W 15000lm 3CCT



Elnr.: 3241952



Switch Marina er en allsidig lyskaster utviklet for å dekke et bredt spekter av belysningsbehov, med et rent og helhetlig design. Den er tilgjengelig i fem ulike størrelser og har en robust konstruksjon som sikrer et estetisk enhetlig uttrykk på tvers av ulike bruksområder – enten det gjelder arkitektonisk belysning, utendørsområder eller funksjonell plassbelysning.

Switch Marina leveres i en grå utførelse med korrosjonsklasse C4, noe som gjør den godt egnet for krevende omgivelser uten å gå på bekostning av utseendet. Den individuelle koblingsboksen gjør det enkelt å velge både fargetemperatur (CCT) og effekt direkte på stedet. I tillegg forenkler den integrerte loop-in og loop-out-tilkoblingen installasjonen, spesielt ved seriekobling av flere armaturer.

Denne lyskasteren kombinerer tre sentrale egenskaper: valgbar effekt (50%, 75%, 100%) og CCT, integrert fotocelle og presis retningsstyrt belysning – som sammen gir en smartere belysningsløsning tilpasset ulike behov. Designet med fokus på både funksjon og brukervennlighet, gir Switch Marina en effektiv og fleksibel belysning med høy presisjon.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	50/75/100
Innstilt effekt fra fabrikk (W)	100
Lumen/Watt (lm)	150
Lysstyrke (lm)	7500/11250/15000
Fargetemperatur (K)	2200-3000-4000
Innstilt fargetemperatur fra fabrikk (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	8
Antall armaturer C 10A	13
Antall armaturer B 16A	13
Antall armaturer C 16A	21
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C4

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	870-3 Grå
Materiale	Aluminium

Switch Marina 100W 15000lm 3CCT

Elnr.: 3241952

IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	130.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Levetid L80B10 Ta25°	63.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	60
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

Dimensjoner

Lengde (mm)	346
Høyde (mm)	57
Bredde (mm)	355
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.