

Switch Marina 500W 75000lm 3CCT


Elnr.: 3241959



Switch Marina er en allsidig lyskaster utviklet for å dekke et bredt spekter av belysningsbehov, med et rent og helhetlig design. Den er tilgjengelig i fem ulike størrelser og har en robust konstruksjon som sikrer et estetisk enhetlig uttrykk på tvers av ulike bruksområder enten det gjelder arkitektonisk belysning, utendørsområder eller funksjonell plassbelysning.

Switch Marina leveres i en grå utførelse med korrosjonsklasse C4, noe som gjør den godt egnet for krevende omgivelser uten å gå på bekostning av utseendet. Den individuelle koblingsboksen gjør det enkelt å velge både fargetemperatur (CCT) og effekt direkte på stedet. I tillegg forenkler den integrerte loop-in og loop-out-tilkoblingen installasjonen, spesielt ved seriekobling av flere armaturer.

Denne lyskasteren kombinerer tre sentrale egenskaper: valgbar effekt (50%, 75%, 100%) og CCT, integrert fotocelle og presis retningsstyrt belysning som sammen gir en smartere belysningsløsning tilpasset ulike behov. Designet med fokus på både funksjon og brukervennlighet, gir Switch Marina en effektiv og fleksibel belysning med høy presisjon.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	500
Lumen/Watt (lm)	150
Lysstyrke (lm)	75000
Fargetemperatur (K)	2200-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	3
Antall armaturer C 10A	3
Antall armaturer B 16A	5
Antall armaturer C 16A	5
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C4

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	870-3 Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED

Switch Marina 500W 75000lm 3CCT

Elnr.: 3241959

Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	130.000
Levetid L70B10 Ta25°	90.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Levetid L80B10 Ta25°	63.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekkningsmateriale	Klart glass
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

Dimensjoner

Lengde (mm)	622
Høyde (mm)	72
Bredde (mm)	489

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.