



## Produktdata

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XV4                                  |
| Produkt eller type komponent | Base module                                  |
| Sammensetning av enhet       | Base & cover                                 |
| Kortnavn utstyr              | XV4                                          |
| Montasjediameter             | 40 Mm                                        |
| Elektrisk tilkobling         | 24V                                          |
| Montering av enhet           | Direkte montering                            |
| Monteringsposisjon           | Upright/Inverted                             |
| Monteringsmåte               | Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens) |
| Materiale                    | Polykarbonat                                 |
| Farge på kapsling            | Hvit                                         |
| Vekt                         | 0,050 Kg                                     |

## Teknisk data

|                                       |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning                    | 24 V AC 50_60_HZ<br>24 V DC                                                                                                                                             |
| Merkespennings grenser                | 21.6...26.4 V AC/DC                                                                                                                                                     |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse III                                                                                                                                                              |
| Tilkoblingsklemmer                    | Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse<br>Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm <sup>2</sup> uten endehylse |
| Kabelinngang                          | Fra bunn                                                                                                                                                                |
| [Ui] isolasjonsspenning               | 50 V                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] nominell impulsspenning        | 500 V                                                                                                                                                                   |

## Miljø

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Forurensninggrad                 | 2                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -10...50 °C                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...70 °C                                            |
| IP-grad                          | IP65                                                   |
| NEMA beskyttelsesgrad            | Type 12                                                |
| Vibrasjonsmotstand               | 6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...150 Hz) i drift |
| Støtmotstand                     | 20 gn (varighet = 11 ms) for i drift                   |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Standarder          | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Produktsertifikater | cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE       |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 13 Cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 4,25 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 4,25 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 65 G     |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 96       |
| Pakke 2 Høyde            | 30 Cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 Cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 Cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 6,681 Kg |

### Garantiperiode

|                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 80                                                                                                 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 0.8 kg CO2 eq.                                                                                     |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 0.7758556463453544                                                                                 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 0.8 kg CO2 eq.                                                                                     |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.006602861091044731                                                                               |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.00038368793248686264                                                                             |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0                                                                                                  |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                                 |
| Sustainable packaging                          | Ja                                                                                                 |
| Informasjon om RoHS-unntak                     | <a href="#">Ja</a>                                                                                 |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.05395001246071818                                                                                |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                     |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 1                                                                                                  |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                                                                 |
| Emballasje uten plast                          | Ja                                                                                                 |
| EU RoHS-direktiv                               | Samsvar med unntak <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                               |
| REACH-regelverk                                | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus                          | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                       |
| Tilbaketakning                                 | No                                                                                                 |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**