



Produktdata

Produktspekter	Harmony XV4
Produkt eller type komponent	Base module
Sammensetning av enhet	Base direct/tube & cover
Kortnavn utstyr	XV4
Montasjediameter	40 Mm
Elektrisk tilkobling	AC
Montering av enhet	Direkte montering Tube mounting with fixing plate Veggmontert
Monteringsposisjon	Upright/Inverted
Monteringsmåte	Up to 4 Modules (3 lens + 1 sound or 4 lens)
Materiale	Polykarbonat
Farge på kapsling	Hvit
Vekt	0,112 Kg

Teknisk data

[Ue] merkespenning	100 - 240 V AC 50_60_HZ 120 V DC
Merkespennings grenser	90...264 V AC
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 7 x 0.25...7 x 1.5 mm ² med endehylse Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 7 x 0.25...7 x 1.5 mm ² uten endehylse
Kabelinngang	Bunn eller sideinngang
[Ui] isolasjonsspenning	264 V
[Uimp] nominell impulsspenning	2,5 KV

Miljø

Forurensninggrad	2
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	Type 12
Vibrasjonsmotstand	6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...150 Hz)i drift
Støtmotstand	20 gn (varighet = 11 ms) for i drift

Standarder	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Produktsertifikater	cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 Cm
Pakke 1 Bredde	4,400 Cm
Pakke 1 Lengde	13,100 Cm
Pakke 1 Vekt	127,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,425 Kg

Garantiperiode

Andel som kan resirkuleres, i %	80
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.7279179447656223
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.014705315634104904
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0008545162580913403
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.12015275662466286
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak  EU RoHS-erklæring
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**