



Produktdata

Produktspekter	Harmony XV4
Produkt eller type komponent	Med module
Sammensetning av enhet	Standard lens
Kortnavn utstyr	XV4
Montasjediameter	40 Mm
Signaltype	Klar
Lyskilde	LED, Rød
Materiale	Polykarbonat
Vekt	0,035 Kg
Monteringsposisjon	Upright/Inverted

Teknisk data

Levetid timer	50000 T
[Ue] merkespenning	24 V AC/DC
Merkespennings grenser	21.6...26.4 V AC/DC
Strømforbruk	24 mA på 24 V AC 28 mA på 24 V DC
Startstrøm	500 MA
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
[Ui] isolasjonsspenning	50 V
[Uimp] nominell impuls spenning	500 V

Miljø

Forurensninggrad	2
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	Type 12
Vibrasjonsmotstand	6 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...150 Hz) i drift
Støtmotstand	20 gn (varighet = 11 ms) for i drift
Standarder	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Produktsertifikater	cULus[RETURN]CCC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 Cm
Pakke 1 Bredde	4,25 Cm
Pakke 1 Lengde	4,25 Cm
Pakke 1 Vekt	42 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	96
Pakke 2 Høyde	15 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	4,347 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	1536
Pakke 3 Høyde	75 Cm
Pakke 3 Bredde	60 Cm
Pakke 3 Lengde	80 Cm
Pakke 3 Vekt	77,24 Kg

Garantiperiode

Andel som kan resirkuleres, i %	71
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.6518607109573931
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.006529625131760256
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0003154645837104643
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	7.132832195374103
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.06518787941868738
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak EU RoHS-erklæring
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**